

舒适打印 畅享无忧业务

小巧的体积、时尚的外观、优化的噪音控制技术，让工作环境更舒适



FP-612K

80列低噪型平推发票打印机

- 体积小巧，外观时尚
- 平整式上盖设计，可临时摆放票据及小件物品，节省办公空间
- 优化的噪音控制技术，减少噪音污染，工作环境更舒适
- 1+3联（原件+3副本）复写能力，满足国税/地税机打发票、网络发票以及营改增发票的打印需求
- 可选无线蓝牙/Wi-Fi接口，轻松实现便携设备无线连接
- 满足发票的二维码打印需求
- 优化设计的进纸机构，降低打印过程中卡纸的概率，减少发票的浪费
- 配备打印机联机参数设置功能，无需打印纸张菜单，简单易用
- 荣获中国能源效率等级一级产品，节能环保

可选无线连接，更出色的用户体验！



映美网站



映美微信服务号



映美微博



环保从身边做起，你我齐参与



Jolimark FP-612K

优化的降噪处理技术，大大减少了打印时的噪音污染，还用户一个绿色安静的办公环境。时尚的外观、小巧的体积，别具匠心的平整式上盖可用于临时摆放票据、办公用品，节约用户有限的办公空间。凭借多年研发经验优化设计的进纸机构，降低了打印过程中卡纸的概率，减少了发票的浪费。随机配备的可打印800万字符的长寿命原装色带，降低了用户的使用成本。满足各种国税/地税机打发票、网络发票以及营改增发票的打印需求。

技术规格

打印方式

打印方向

打印宽度

打印速度

西文 (10CPI)

中文 (7.5CPI)

中文 (6.7CPI)

字符集 西文

中文

字体 西文

中文

条形码

字间距 西文

中文

行间距

仿真

接口

缓冲区

色带

进纸方式

纸张规格

最大进纸厚度

复写能力

压缩打印功能

特殊功能

外形尺寸

环境要求

电源

中国能源效率等级

产品认证

24点阵击打式

双向最短距离逻辑查找定位打印

80列 (10CPI)

超高速

高速

常速

242CPS

121CPS

60CPS

120CPS

60CPS

45CPS

108CPS

54CPS

40CPS

17个国际字符集

GB18030中文编码字符集 (包含27533个汉字, 支持双字节与四字节汉字。)

Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-A, OCR-B, Orator

GB18030 宋体

EAN-13条码、EAN-8条码、交插二五条码、矩阵二五条码、工业二五条码、三九条码、128条码B、

128条码C、NW-7条码

10CPI、12CPI、15CPI 及比例间距

6.7CPI、7.5CPI

1/6英寸、1/8英寸或以1/360英寸的增量进行设置

EPSON ESC/PK2、OKI 5530SC

标配: USB 选配: 蓝牙、Wi-Fi

* 蓝牙和Wi-Fi 二选一。* 产品的具体接口配置, 以实物为准。

256KB

寿命: 800万字符

单页纸: 前进前出, 前进后出; 连续纸: 后进前出

单页纸 宽度: 55-257mm;

连续纸 宽度: 55-254mm

0.65mm

原件+3份副本

支持图形和字符两种压缩打印方式

断针补偿、针轮换、仿真自动匹配、联机参数设置

369mm (宽) × 285mm (深) × 169mm (高)

工作环境: 温度: 5~35℃; 湿度: 25~80%RH (无凝露)

储存环境: 温度: -40~55℃; 湿度: ≤93%RH (40℃, 无凝露)

输入电压: 220 V (AC), 频率: 50 ~ 60 Hz

一级



3C认证



“CCC”认证



国家环境标志认证



国家节能产品认证

Jolimark 映美

股票代码: 2028.HK

制造商: 新会江裕信息产业有限公司

地址: 广东省江门市新会区今古洲经济开发区江裕路18号

企业通过体系认证:

DNV ISO14001
环境管理体系认证BSI ISO9001
质量管理体系认证OHSAS 18001
职业健康安全
管理体系认证

客户服务热线

400-930-8899

http://www.jolimark.com

注: 1. 本网页的技术指标均是在国家标准的储存和工作环境 (常温) 下的实验室测量数据, 测量所用纸张按本产品用户手册指定的规格。
2. 本网页技术指标如有变更, 恕不另行通知。
3. 各商标属其商标持有人所有。

供货商