

Jolimark 映美

映美新科技 中国好产品

畅顺进纸 双倍寿命更耐用

0123456789

Jolimark 映美 MP-190D



MP-190D

9针微型针式打印机



 环保从身边做起，你我齐参与

MP-190D 规格参数

打印方式	9针点阵击打式
打印方向	双向最短距离逻辑查找定位打印
针径	0.3 mm
打印密度	160×144DPI (maximum)
打印速度	4.6行/秒 (76 mm纸宽, 40列)
复写能力	原件 + 2份副本
有效打印宽度	63 mm (76 mm纸宽), 45 mm (57 mm纸宽)
最大进纸速度	135 mm/s
行间距	1/6英寸或1/144英寸的增量进行设置
操作面板	触摸按键操作, 2个按键和3个指示灯
纸张规格	卷纸类型: 普通一联卷筒打印纸 普通二、三联卷筒拷贝打印纸 宽度: 57.5 ±0.5 mm、76 ±0.5 mm 重量: 52.3 ~ 64.0 g/m2 最大卷纸直径: Φ83 mm 纸厚: 0.06 ~ 0.20 mm
字符集	西文: ASCII字符集、国际字符集 中文: GB 18030汉字编码字符集
色带	型号: JMR112 寿命: 300万草体字符
通讯接口	本打印机可选配的通讯接口 (接口卡): 并行接口 Centronics USB接口 2.0 Full-Speed USB接口 (2.0) + 串行接口 (RS-232C, DB9) USB接口 (2.0) + 以太网接口 (10/100Base-T) USB接口 (micro) + 蓝牙 (2.0/2.1 + EDR) USB接口 (micro) + Wi-Fi (802.11b/g/n) 钱箱接口: RJ-11, 24V (DC) /1A
黑标功能	选配
特殊功能	触摸按键、联机参数设置、软件在线升级
缓冲区	6 KB
打印控制命令	ESC/POS仿真命令集
字符打印命令	支持ANK字符、自定义字符和汉字字符1-2倍放大打印, 可调整字符行间距
外置电源	输入范围 电压: 100 ~ 240 V (AC) (电源适配器) 频率: 50Hz/60Hz 输出范围 电压: 24 V (DC) 电流: 2.5 A

整机	电源参数: 输入电压: 24 V (DC), 输入电流: 2.5 A
环境条件	工作环境: 温度: 5 ~ 35°C, 湿度: 25 ~ 80%RH (无凝露) 贮存环境: 温度: -40 ~ 55°C, 湿度: ≤93%RH (40°C, 无凝露)
重量	大约1.2 Kg 宽度: 57.5 ±0.5 mm、76 ±0.5 mm
色带	重量: 52.3 ~ 64.0 g/m2
噪音	<58 dB (A) (GB/T 18313 / ISO7779 标准)
外形尺寸	154 mm (宽) × 210 mm (深) × 132 mm (高)
分辨率	横向: 420 点/行 (76±0.5 mm 纸宽) 300点/行 (57.5±0.5 mm 纸宽) 纵向: 144 DPI
功率	① 待机功率: 1.5 W; ② 工作功率: 40 W; ③ 最大功率: 70 W。
认证	CCC认证
安全标准	GB 4943.1
EMC 标准	GB 9254、GB 17625.1

稳定

中置超宽走纸轮

耐用

同步带传动机构

时尚

触摸式按键

MP-190D
9针微型针式打印机



Jolimark 映美

股票代码: 2028.HK

制造商: 新会江裕信息产业有限公司

地址: 广东省江门市新会区今古洲经济开发区江裕路18号

企业通过体系认证:



ISO 14001
环境管理体系认证



ISO 14001
环境管理体系认证



ISO 45001
职业健康安全管理体系认证

客户服务热线
400-930-8899
<http://www.jolimark.com>

注: 1. 本彩页的技术指标均是在国家标准的储存和工作环境 (常温) 下的实验室测量数据, 测量所用纸张按本产品用户手册指定的规格。
2. 本彩页技术指标如有变更, 恕不另行通知。
3. 各商标属其商标持有人所有。

供货商