



很棒的设计 简便的功能

任意位进纸功能

黑标定位功能



纸边检测功能



黑标检测功能



超大容量易装型色带



加强型高寿命打印头



出色的静音控制

FP-630K+

82列智能型平推票据打印机

平顶式上盖结构, 有效节省桌面空间

■ 新科技

- 标配: 任意位前进纸、自动纸边检测、黑标检测等智慧功能
- 1+6联复写能力, 专为在线网络发票、增值税发票而打造
- 色带容量提升至800万字符, 有效降低使用成本

■ 新体验

- 体积小巧, 外观时尚
- 平整式上盖设计, 可临时摆放票据及小件物品, 节省办公空间
- 可选无线蓝牙/Wi-Fi接口, 轻松实现便携设备无线连接
- 荣获中国能源效率等级一级产品, 节能环保



映美网站



映美微信服务号



映美微博





Jolimark FP-630K+

智能的任意位进纸功能，加上黑标定位检测，使用户轻松实现定位套打，减少票据的浪费。外观时尚、体积小巧，别具匠心的平整式上盖可用于临时摆放票据、办公用品，为用户在有限的办公空间中腾出了一片开阔地。凭借多年研发经验优化设计的进纸机构，免除经常卡纸带来的烦恼。随机配备的可打印800万字符的长寿命原装色带，降低了用户的使用成本。

技术规格

打印方式	24针点阵击打式		
打印方向	双向最短距离逻辑查找定位打印		
打印宽度	82列（10CPI） / 208.3mm		
打印速度	超高速	高速	常速
西文（10CPI）	260CPS	242CPS	121CPS
中文（7.5CPI）	181CPS	121CPS	91CPS
中文（6.7CPI）	161CPS	107CPS	81CPS
分辨率	360×360 DPI（最大）		
字符集	17个国际字符集		
西文	GB18030中文编码字符集（包含27533个汉字，支持双字节与四字节汉字。）		
中文	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-A, OCR-B, Orator		
字体	GB18030 宋体		
条形码	EAN-13条码、EAN-8条码、交插二五条码、 矩阵二五条码、工业二五条码、三九条码、128条码B、128条码C、NW-7条码		
字间距	西文	10CPI、12CPI、15CPI 及比例间距	
中文		6.7CPI、7.5CPI	
行间距	1/6英寸、1/8英寸或以1/360英寸的增量进行设置		
仿真	EPSON ESC/PK2、OKI 5530SC		
接口	标配：USB 选配：蓝牙、Wi-Fi		
	* 蓝牙和Wi-Fi 二选一。* 产品的具体接口配置，以实物为准。		
缓冲区	256KB		
色带	寿命：800万字符		
噪音	<54dB(A)（ISO7779标准）		
进纸方式	单页纸：前进前出，前进后出；连续纸：后进前出		
纸张规格	单页纸	宽度：55-257mm；	连续纸 宽度：55-254mm
最大进纸厚度	0.65mm		
复写能力	原件+6份副本		
自动功能	纸边检测、纸斜检测、黑标检测、任意位置前入纸（进纸宽度≥148 mm）		
压缩打印功能	支持图形和字符两种压缩打印方式		
特殊功能	断针补偿、针轮换、仿真自动匹配、联机参数设置		
外形尺寸	369mm（宽）×285mm（深）×169mm（高）		
环境要求	工作环境：温度：5～35℃； 湿度：25～80%RH（无凝露）		
	储存环境：温度：-40～55℃； 湿度：≤93%RH（40℃，无凝露）		
电源	输入电压：220 V（AC） 频率：50 ～ 60 Hz		
中国能源效率等级	一级		
产品认证	   		

Jolimark 映美

股票代码: 2028.HK

制造商: 新会江裕信息产业有限公司

地址: 广东省江门市新会区今古洲经济开发区江裕路18号

企业通过体系认证:



DNV ISO14001
环境管理体系认证
9001-2008-CEI-ROSA



ISO 9001:2008
质量管理体系认证



OHSA 18001
职业健康安全
管理体系认证

客户服务热线

400-930-8899

http://www.jolimark.com

注: 1. 本网页的技术指标均是在国家标准的储存和工作环境 (常温) 下的实验室测量数据, 测量所用纸张按本产品用户手册指定的规格。
2. 本彩页技术指标如有变更, 恕不另行通知。
3. 各商标属其商标持有人所有。

供货商