

MP-230D

实用 耐用

- 易装纸结构
- 9针针式打印
- 1+2复写打印
- 支持发票、小票等



易装纸



中文字库
GB18030-2000



直径83mm



1+2份副本



黑标检测



耐用
不锈钢撕纸刀



实用
易装纸结构

简便
一键可操作整机



MP-230D

MP-230D采用的是映美自主研发的9针打印头，寿命高达4亿针次，1+2复写能力满足国内税控、餐饮、零售等行业的票据打印需求。延续映美可置换式模块化接口卡技术，提供包括蓝牙、WiFi、以太网等多种接口方案给客户选择，并向用户提供多种无线打印解决方案。同时可向合作伙伴提供SDK接口技术支持，降低软件商开发难度，稳定、高效完成接口对接。



技术规格

打印方式	9 针点阵击打式
打印方向	双向最短距离逻辑查找定位打印
打印宽度	Max.63.4 mm
打印速度	Max.4.7 LPS (40 columns, 16 cpi)
分辨率	横向：160 DPI 纵向：144 DPI
字符集	西文 ASCII字符集、国际字符集 中文 GB 18030 汉字编码字符集
字间距	西文 16 CPI 中文 8.9 CPI
行间距	1/6 英寸或 1/144 英寸的增量进行设置
仿真	ESC/POS
接口	并行接口，USB 接口，USB 接口+ 串行接口，USB 接口+ 以太网接口，USB接口+串 行接口+以太网接口，USB 接口（micro）+ 蓝牙，Wi-Fi USB 接口（micro）+ Wi-Fi 注！ * 整机只可选配其中一种通讯接口卡。* 产品的具体接口配置，以实物为准。
缓冲区	60 KB
色带	型号：JMR132 黑色，JMR133 紫色 寿命：JMR132：3000000 字符 JMR133：4000000 字符 注！ 整机只配置其中一种色带，具体以产品装箱清单为准。
噪音	<65 dB (A) (GB/T 18313 / ISO7779 标准)
装纸方式	易装纸
纸张规格	宽度：45±0.5 mm、57.5 ±0.5 mm、76 ±0.5 mm 厚度：单联卷筒纸：0.06 ~ 0.085 mm 二联、三联复写纸：单联：0.05 ~ 0.08 mm，总厚度≤0.20 mm 卷纸直径：最大：83 mm
复写能力	原件+ 2 份拷贝
纸张类型	卷筒纸（普通纸、黑标纸、拷贝纸）
切纸方式	手动撕纸
钱箱接口	RJ-11, 24V (DC) /1A
外形尺寸	162 mm (宽) × 253 mm (深) × 138 mm (高)
环境要求	工作环境温度：5 ~ 35℃，湿度：25 ~ 80%RH（无凝露） 贮存环境温度：-40 ~ 55℃，湿度：≤93%RH（40℃，无凝露）
电源	输入电压：100 ~ 240 V (AC)，频率：50Hz ~ 60Hz
安全标准	GB 4943.1
产品认证	CCC 认证

Jolmark 映美

股票代码：2028.HK

制造商：新会江裕信息产业有限公司

地 址：广东省江门市新会区今古洲经济开发区江裕路18号

企业通过体系认证：



DNV ISO 14001
环境管理体系认证



ANAB ISO 9001:2008
质量管理体系认证



BSCI ISO 26001
社会责任管理体系认证



ISO 9001:2008
质量管理体系认证



映美网站



映美微信服务号



映美微博