

映美新一代针式打印机 打出中国速度与智慧



速，高速、高效率也！

映美新一代高速窗口票据打印机，集高速、高可靠性及精巧结构于一身，助用户打造繁忙而高效、小型而不拥挤、完善而低支出的新时代服务窗口。



RP-600

24针80列速度型窗口滚筒票据打印机

■ 高速 · 精巧 · 强悍

适用于以下打印

☒ 票据 ☒ 连续表单


医疗、酒店、零售、餐饮、娱乐、
电力、衡器等行业






映美 RP-600 集高速打印、高可靠性及精巧结构于一身，其体积较同档产品小巧。它采用多项创新专利设计，在解决了80列传统滚筒票据打印机所存在的问题的同时全面提升打印性能，轻松应对医院、酒店、零售等繁忙业务窗口的海量票据打印需求，帮助用户打造繁忙而高效、小型而不拥挤、完善而低支出的新时代服务窗口。

超高速，高可靠



采用高合金超高速打印头，打印速度高达225汉字/秒；5亿次超长寿命的加强型打印头，结合针尖细化处理技术，高速耐用的同时也兼顾字迹清晰美观；并具有断针补偿和针轮换技术，最大程度延长打印头的使用寿命，使机器更加经久耐用。

散热好，耐负荷



连接打印头的字车架也采用易导热的高强合金，结合合金打印头，可有效散热，保障持续高速打印不会因打印头过热而停滞；配合增宽型高韧性同步带，稳定可靠。

1.5mm全金属强钢结构




映美RP-600采用1.5mm全金属强钢机架结构，扎实强悍，稳定可靠，经久耐用。平均无故障时间达到票据打印业界高标准的20,000小时。

体积较同档产品小巧



映美 RP-600 不但高速高可靠，同时它结构设计精巧合理，其体积较同档产品小巧。有效节省放置空间，更适合窗口行业的狭小工作环境使用需求。

可选双USB，网络接口



映美 RP-600除标配的一个并口及USB口外，还可选配多个USB和网络接口，实现多台电脑直联打印；结合超高速打印性能，承载多台电脑数据，可在关键时刻保障续航能力，同时节省购机或备机成本。

超大容量易装型色带



配有1000万字符色带寿命的 RP-600 可有效地减少了色带的更换次数，大大提高了工作续航能力，也节省了使用成本。原装映美色带配有便于安装更换的色带夹，可避免装卸色带时油墨染污双手。

密封性能好



映美 RP-600 结构设计合理，密封性能好，可有效防尘、防杂物、防鼠害，减少此类现象造成的机器损坏，提高产品稳定性及寿命。

创新专利进纸通道设计



映美 RP-600 的单页纸/连续纸进纸通道切换采用创新专利设计，切换纸张类型无须拆卸后盖。操作简便，密封性好，并可避免后盖卸下后遗失。

创新专利上盖设计



机顶防尘盖采用创新的防拉扯平面上盖专利设计，有效解决传统机型撕纸时带动上盖的问题；平面的上盖可用于临时放置票据，有效节省桌面空间。

技术规格

打印方式	24针点阵击打式			
打印方向	双向最短距离逻辑查找定位打印			
打印宽度	80列（10CPI）/203.2mm			
打印速度		超高速	高速	正常
	西文（10CPI）	400CPS	300CPS	150CPS
	中文（6.7CPI）	201CPS	134CPS	100CPS
	中文（7.5CPI）	225CPS	150CPS	112CPS
打印头寿命	5亿次每针			
字符集	西文	17个国际字符集		
	中文	GB18030 中文编码字符集（包含 27533 个汉字，支持双字节与四字节汉字。）		
字体	西文	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Prestige, Script, OCR-A, OCR-B, Orator		
	中文	GB18030 宋体		
字间距	西文	10CPI、12CPI、15CPI 及比例间距		
	中文	6.7CPI、7.5CPI		
行间距	1/6英寸、1/8英寸或以1/360英寸的增量进行设置			
仿真	EPSON ESC/PK2、IBM 2391			
接口	标配：1路USB 2.0接口、并行接口 选配：另1路USB接口、网络接口、串行接口			
缓冲区	132KB			
色带	型号：JMR120	寿命：1000万字符		
噪音	<53dB(A)（ISO7779标准）			

进纸方式	单页纸：上进上出；连续纸：后进上出	
纸张规格	单页纸：宽度 48~261mm；连续纸：宽度 56~267mm	
最大进纸厚度	0.52mm	
复写能力	原件+4份副本	
自动功能	选配：纸边检测、黑标检测	
压缩打印功能	支持图形和字符两种压缩打印方式	
特殊功能	断针补偿、针轮换、仿真自动匹配、联机参数设置	
外形尺寸	384mm (宽) × 280mm (深) × 139mm (高)	
重量	6Kg	
环境要求	工作环境 温度：5~35℃ 湿度：25%RH~80%RH (无凝露) 储存环境 温度：-40~55℃ 湿度：≤93%RH (40℃，无凝露) 大气压力 86~106Kpa	
电源	电压范围：176~242V；频率范围：50~60Hz	
中国能源效率等级	一级 (耗能低)	
保修期限	整机保修三年	
认证		



注：1. 本彩页的技术指标均是在国家标准的储存和工作环境（常温）下的实验室测量数据，测量所用纸张按本产品用户手册指定的规格。
2. 本彩页技术指标如有变更，恕不另行通知。
3. 各商标属其商标持有人所有。

Jolimark 映美

股票代码：2028.HK

客户服务热线
400-700-2299
<http://www.jolimark.com>

供货商：